

盘源光盘柜 PYG675C 普通型 规格参数表

盘源光盘柜 PYG675C 普通型 规格参数表	
产品功能	对实体光盘的存放和保护起到防倾倒、防散乱、防挤压、防灰尘、防强光、防静电、防潮、防磁、防盗等作用，避免外界环境对光盘保存和保护带来的不良影响；
产品应用	广泛的应用于拥有大量实体光盘的地方，将光盘进行集中存放管理，实现用户光盘存放的集中化、规范化、标识化、安全化，解决海量光盘的专业化保存和保护问题；
外观尺寸	高 1800mm×宽 1200mm×深 400mm；
外观设计	整体采用全结构工业化设计，符合人体工程学，外观简约大方，（一次性购置量大） 用户可选择定制个性偏爱的外观颜色和喷涂单位专属 LOGO 标识、文字；
材料工艺	柜体材料全部采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板 ，经过激光切割、过孔、数控折弯、整体焊接、而后表面经过除锈、除油、砂推、酸洗、磷化、钝化、静电喷涂、高温固化等等系列加工工艺处理而成；
存放方式	采用非裸装，盒装光盘存放方式，竖立码放，符合 图书档案灾备行业 DA/T38《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》 ；
存放舱位	9 层×75 位=675 仓位， 柜内仓位层间组合结构化设计，列间仓位模具整体成型， 单盒码放具有防左右倾倒，防前后滑落装置， 整体结构稳定，承重强、韧性高、强度大，光盘存放密度高；
存放容量	光盘柜舱位列间宽度≤13mm： 采用 125mm×130mm×5mm 可以存放 1350 盒，2700 片光盘；
存放标识	每层舱位之间，正面标识面板高度≥20mm； 每层舱位两端，正面标识面板宽度≥100mm； 方便用户对光盘位置，进行外置式管理标识处理；
存放防护	光盘盒装防护、光盘柜防护、库管环境防护；
安全规范	采用 全封闭嵌入式 、黄金分割比例对开门；
放置规范	采用单侧开门，适合办公区、库区靠近不可移动障碍物环境放置；
环境规范	柜体搬运轻便，放置稳重，零污染，零噪音，适合办公、机房、展厅、库房等各类工作环境；
售后服务	安全运输光盘柜到用户指定使用位置，实施叁年质保；无产品淘汰计划，终身负责维护。